



SPECIALITES DU BATIMENT

Pimpurniaux s.a

COVERCEM TRANSPARENT

PRODUIT DE CURE DES SURFACES EN BETON FRAIS **Protection anti évaporation des structures de grandes surfaces**

CARACTERISTIQUES : Aspect : liquide transparent.
Densité : 0,81

PROPRIETES

Forme à la surface des bétons à protéger une pellicule régulière et continue qui empêche l'eau de gâchage de s'évaporer trop rapidement.
Evite ainsi la dessiccation et permet au béton d'acquies de meilleures résistances mécaniques.
Evite le faïençage superficiel. Augmente la résistance à l'usure de bétons. Protège les bétons frais contre le délavage par les averses. S'élimine par brossage au bout de trois semaines.

DOMAINE D'APPLICATION

Principalement recommandé pour le traitement de toutes les surfaces de bétons et mortiers devant recevoir un haut coefficient de protection : route, autoroutes, pistes d'envol, parkings, aires de stockage, aires d'ateliers, extradados d'ouvrages d'art, canaux.

CONSOMMATION : 125 à 200 gr/m².

MODE D'EMPLOI : Produit prêt à l'emploi. Pulvériser avec une buse adéquate sur l'ensemble de la surface à protéger. Pratiquer une pulvérisation aussi fine que possible. Ne pas pulvériser de trop près.

PRECAUTIONS : Le produit contient des solvants ce qui impose une ventilation des lieux (si intérieur), l'éloignement de toute flamme ou incandescence (interdiction de fumer pendant l'application), port de lunettes pour la protection des yeux.

PERFORMANCES : P.V. d'essai n° 73.414 du Centre National de Recherches Scientifiques et Techniques pour l'Industrie Cimentière du 12 juillet 1982. Essais d'efficacité contre l'évaporation suivant NBN 8.15-219.
Efficacité à raison de 150 gr/m² = 90.5%.

CONDITIONNEMENT : 20 et 200 litres.

Avril 2006.